

# LED-Leuchte LE-xxx-SL 230 Volt

LED light LE-xxx-SL 230 Volt



## LE-300-SL, LE-450-SL und LE-600-SL

- 3 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste 2 mtr. Anschlussleitung und Ein/Aus-Taster

## LLE-300-SL, LE-450-SL and LE-600-SL

- 3 different lengths with screw fixing
- Fixed 2 mtr. connection cable and switch on/off

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LE-300-SL	LE-450-SL	LE-600-SL
Artikelnummer Part number	<b>72 30E 18SL</b>	<b>72 45E 18SL</b>	<b>72 60E 18SL</b>
Betriebsspannung Operating voltage		230 V AC	
Leistungsaufnahme Power input	7,5 W	13,5 W	15 W
Stromaufnahme Amperage	32 mA	59 mA	64 mA
Lichtleistung Luminosity	685 lm	1050 lm	1450 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	680 lx@0,5m 250 lx@1m	910 lx@0,5m 340 lx@1m	1150 lx@0,5m 430 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature		6.000 K	
Schutzart Degree of protection		IP43	
Schutzklasse Protection type		I	
Lebensdauer bei 20 °C] Service life [at 20 °C]		50.000 h	
Gehäusematerial Housing material		Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic	
Gewicht Weight	298 gr.	348 gr.	458 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity		90 % r.H.	
Einsatztemperatur Operating temperature		-20 °C ... +60 °CC	
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)		-40 °C ... +85 °C	
Zulassungen Approval		CE / UKCA	




## EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend. lange Lebensdauer

## FEATURES

- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS



Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-300-L		355	345
LE-450-L		480	470
LE-600-L		640	630

Alle Maße in mm All dimensions in mm


## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	